



HOLIS^{HD}
From Tyco Security Products

Enregistreur vidéo tribride

16 canaux



Des caractéristiques qui font la différence :

- Entrée vidéo tribride prise en charge pour une flexibilité maximale :
 - HD analogique (HDCVI)
 - SD analogique
 - IP (Illustra Essentials uniquement)
- Compression vidéo à double flux H.264
- Enregistrement 1080P en temps réel sur tous les canaux
- Sortie vidéo HDMI/VGA simultanée
- Lecture synchronisée en temps réel sur tous les canaux
- Surveillance à distance du réseau via un client lourd, un navigateur Web ou une application mobile (iOS et Android)
- Jusqu'à 12 To de stockage pris en charge

Les enregistreurs vidéo tribrides 16 canaux Holis HD offrent une solution d'enregistrement abordable destinée aux petites et moyennes entreprises. Grâce à la prise en charge des caméras 720P et 1080P via une infrastructure coaxiale, la solution Holis HD tire le meilleur parti de l'infrastructure analogique existante afin de proposer des installations économiques tout en offrant une qualité vidéo supérieure, jamais atteinte auparavant via une connexion coaxiale. La solution Holis HD est d'une grande flexibilité, prenant en charge les caméras analogiques HD et SD, ainsi que la gamme de caméras IP Illustra Essentials. Les enregistreurs Holis HD sont équipés de fonctions simples d'emploi telles que la recherche, l'enregistrement, le zoom numérique et l'exportation.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	16 canaux	
Système		
Processeur principal	Intégré	
Système d'exploitation	LINUX intégré	
Vidéo		
Entrée	16 canaux, BNC	
Norme	Analogique	NTSC/PAL
	HDCVI	Caméra HDCVI 1080P/720P
	IP	16 – Illustra Essentials
Audio		
Entrée	4 canaux, RCA	
Sortie	1 canal, RCA	
Fonction vocale bidirectionnelle	Réutilisation du canal 1 d'entrée/sortie audio	
Écran		
Interface	1 HDMI, 1 VGA	
Résolution	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
Fractionnement d'écran	1/4/8/9/16	
Masques privatifs	4 zones rectangulaires (chaque caméra)	
Écran d'affichage (OSD)	Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement	
Enregistrement		
Compression vidéo/audio	H.264/G.711	
Taux d'enregistrement	Flux principal :	1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 i/s)
	Flux supplémentaire	D1/CIF/QCIF(1~25/30 i/s)
Débit binaire	1~6 144 Kbit/s	
Mode d'enregistrement	Manuel, planifié (standard (continu), MD), arrêt	
Intervalle d'enregistrement	1~60 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : 1~30 s, post-enregistrement : 10~300 s	
Détection vidéo		
Événements déclencheurs	Enregistrement, PTZ, ronde, sortie d'alarme, transmission de vidéos, e-mail, FTP, capture de caméra, avertisseur sonore et astuces écran	
Détection vidéo	Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18), perte vidéo et caméra vide	
Entrée d'alarme	16 canaux	
Sortie relais	3 canaux	
Lecture et sauvegarde		
Lecture synchronisée	1/4/9/16	
Mode de recherche	Heure/Date, MD & recherche exacte (précision à la seconde)	
Fonctions de lecture	Lecture, pause, arrêt, rembobinage, avance rapide, lecture lente, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétition, permutation, sélection de sauvegarde, zoom numérique	
Mode de sauvegarde	Clé USB/réseau	
Réseau		
Ethernet	Port RJ-45 (10/100M/1000M)	
Fonctions réseau	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, SNMP, P2P	
Nombre max. d'accès	128 utilisateurs	
Appareils mobiles	iPhone, iPad, Android	
Stockage		
Disque dur interne	2 ports SATA, 12 To max.	
Interface auxiliaire		
Interface USB	2 ports (1 USB 3.0 arrière, 1 USB 2.0 avant)	
RS485	1 port, pour commande PTZ	
Spécifications générales		
Alimentation électrique	12 V c.c./5 A	
Consommation électrique	15 W (sans disque dur)	
Environnement	-10 °C ~ +55 °C/10 % ~ 90 % d'humidité relative/86 ~ 106 kpa	
Dimensions (L x P x H)	1U, 375 × 285 × 55 mm	
Poids	2,35 kg (sans disque dur)	

Informations de commande

Modèle	16 canaux
HOLHD16002	Enregistreur analogique HDCVI Holis HD ; 0 To, 16 canaux, 1080p, H.264, sortie vidéo HDMI & VGA, aucune licence de caméra requise
HOLHD16004	Enregistreur analogique HDCVI Holis HD ; 6 To, 16 canaux, 1080p, H.264, sortie vidéo HDMI & VGA, aucune licence de caméra requise
HOLHD16008	Enregistreur analogique HDCVI Holis HD ; 12 To, 16 canaux, 1080p, H.264, sortie vidéo HDMI & VGA, aucune licence de caméra requise

Raccordement système

