



Functies die het verschil maken

- Ondersteunt tribride video-ingang voor maximale flexibiliteit:
 - HD analoog (HDCVI)
 - SD analoog
 - IP (alleen Illustra Essentials)
- Videocompressie met dubbele streaming conform H.264
- 1080p realtime opnemen via alle kanalen
- HDMI/VGA gelijktijdige video-uitgang
- Synchron realtime afspelen via alle kanalen
- Netwerkbewaking op afstand met thick client, webbrowser of mobiele app (iOS en Android)
- Ondersteunt tot 12 TB opslag

De HD 16-kanaals tribride videorecorders van Hollis bieden een betaalbare opneemoplossing voor iedere kleine tot middelgrote onderneming. Omdat Hollis HD kan worden aangesloten op 720p en 1080p camera's via coax, profiteert het systeem van de bestaande analoge infrastructuur om een kosteneffectieve installatie mogelijk te maken met tegelijkertijd superieure, voor coax ongekeerde beeldkwaliteit. Bovendien ondersteunt Hollis HD zowel HD analoge camera's als SD analoge camera's en de IP-camera's van de Illustra Essentials-lijn. De Hollis HD-recorders hebben gebruiksvriendelijke functies zoals zoeken, opnemen, digitaal zoomen en exporteren.

SPECIFICATIES

Model	16 kanalen	
Systeem		
Hoofdprocessor	Ingebouwd	
Besturingssysteem	LINUX ingebouwd	
Video		
Ingang	16-kanaals, BNC	
Standaard	Analoog	NTSC/PAL
	HDCVI	1080p/720p HDCVI camera
	IP	16 – Illustra Essentials
Audio		
Ingang	4 kanaal, RCA	
Uitgang	1 kanaal, RCA	
Intercom	Hergebruik audio-ingang/-uitgang kanaal 1	
Scherm		
Interface	1 HDMI, 1 VGA	
Resolutie	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Opdeling scherm	1/4/8/9/16	
Privacy maskering	4 rechthoekige zones (elke camera)	
OSD	Cameranaam, tijd, verlies videosignaal, cameravergrendeling, bewegingsdetectie, opnemen	
Opnemen		
Video-/audiocompressie	H.264/G.711	
Opname-snelheid	Hoofdstream:	1080p/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 fps)
	Extra stream	D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bitsnelheid	1~6144 kbit/s	
Opnamemodus	Handmatig, gepland (periodiek(continu), MD), stop	
Opname-interval	1~60 min (standaard: 60 min), vooropname: 1~30 sec, na-opname: 10~300 sec	
Videodetectie		
Activeringsgebeurtenissen	Opnemen, PTZ, ronde, alarm uit, video push, e-mail, FTP, momentopname, zoemer & schermtips	
Videodetectie	Bewegingsdetectie, MD-zones: 396 (22x18), verlies videosignaal & geen camera	
Alarmingang	16 kanalen	
Relaisuitgang	3 kanalen	
Afspelen & backup		
Synchroon afspelen	1/4/9/16	
Zoekmodus	Tijd/datum, MD & exact zoeken (tot op seconde nauwkeurig)	
Afspeelfuncties	Afspelen, pauzeren, stoppen, terugspoelen, snel afspelen, langzaam afspelen, volgend bestand, vorig bestand, volgende camera, vorige camera, volledig scherm, herhalen, willekeurig, backup-selectie, digitaal zoomen	
Backup-modus	USB-stick/netwerk	
Netwerk		
Ethernet	RJ-45 poort (10/100M/1000M)	
Netwerkfuncties	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	
Max. gebruikers	128 gebruikers	
Smartphone	iPhone, iPad, Android	
Opslag		
Interne HDD	2 SATA-poorten, tot 12 TB	
Extra interface		
USB-interface	2 poorten (1 achter USB 3.0, 1 voor USB 2.0)	
RS485	1 poort, voor PTZ-besturing	
Algemeen		
Voeding	12 VDC/5A	
Stroomverbruik	15 W (zonder HDD)	
Toelaatbare omgevingscondities	-10 °C ~ +55 °C / vochtigheid 10%~90% / 86~106 kPa	
Afmetingen (b x d x h)	1U, 375 mm x 285 mm x 55 mm	
Gewicht	2,35 kg (zonder HDD)	

Bestelinformatie

Model	16 kanalen
HOLHD16002	Holis HD HDCVI analoge recorder; 0 TB, 16 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameralicenties nodig
HOLHD16004	Holis HD HDCVI analoge recorder; 6 TB, 16 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameralicenties nodig
HOLHD16008	Holis HD HDCVI analoge recorder; 12 TB, 16 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameralicenties nodig

Systemaansluiting

