

4 kanalen

8 kanalen



Functies die het verschil maken

- Ondersteunt tribride video-ingang voor maximale flexibiliteit:
 - HD analoog (HDCVI)
 - SD analoog
 - IP (alleen Illustr Essentials)
- Videocompressie met dubbele streaming conform H.264
- 1080p realtime opnemen via alle kanalen
- HDMI/VGA gelijktijdige video-uitgang
- Synchroon realtime afspelen via alle kanalen
- Netwerkbewaking op afstand met thick client, webbrowser of mobiele app (iOS en Android)
- Ondersteunt tot 6 TB opslag

De HD 4- en 8-kanaals tribride videorecorders van Holis bieden een betaalbare opneemoplossing voor iedere kleine of middelgrote onderneming. Omdat Holis HD kan worden aangesloten op 720p en 1080p camera's via coax, profiteert het systeem van de bestaande analoge infrastructuur om een kosteneffectieve installatie mogelijk te maken met tegelijkertijd superieure, voor coax ongekeerde beeldkwaliteit. Bovendien ondersteunt Holis HD zowel HD analoge camera's als SD analoge camera's en de IP-camera's van de Illustr Essentials-lijn. De Holis HD-recorders hebben gebruiksvriendelijke functies zoals zoeken, opnemen, digitaal zoomen en exporteren.

Tribride videorecorder

SPECIFICATIES

		4 KANALEN	8 KANALEN
Systeem			
Hoofdprocessor		Ingebouwd	Ingebouwd
Besturingssysteem		LINUX ingebouwd	LINUX ingebouwd
Video			
Ingang		4-kanaals, BNC	8-kanaals, BNC
Standaard	SD analoog	NTSC/PAL	NTSC/PAL
	HD analoog	1080p/720p HD analoge camera's van American Dynamics	1080p/720p HD analoge camera's van American Dynamics
	IP	4 – Illustra Essentials	8 – Illustra Essentials
Audio			
Ingang		1 kanaal, RCA	1 kanaal, RCA
Uitgang		1 kanaal, RCA	1 kanaal, RCA
Intercom		Hergebruik audio-ingang/-uitgang kanaal 1	Hergebruik audio-ingang/-uitgang kanaal 1
Scherm			
Interface		1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Resolutie		1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Opdeling scherm		1/4/6	1/4/8/9
Privacy maskering		4 rechthoekige zones (elke camera)	4 rechthoekige zones (elke camera)
OSD		Cameranaam, tijd, verlies videosignaal, cameravergrensel, bewegingsdetectie, opnemen	Cameranaam, tijd, verlies videosignaal, cameravergrensel, bewegingsdetectie, opnemen
Opnemen			
Video-/audiocompressie		H.264/G.711	H.264/G.711
Opnamesnelheid	Hoofdstream:	1080p/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 fps)	1080p/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 fps)
	Extra stream	D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)	D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bitsnelheid		1~6144 kbit/s	1~6144 kbit/s
Opnamemodus		Handmatig, gepland (periodiek(continu), MD), stopschema (periodiek(continu), MD), stop	Handmatig, gepland (periodiek(continu), MD), stopschema (periodiek(continu), MD), stop
Opname-interval		1~60 min (standaard: 60 min), vooropname: 1~30 sec, Na-opname: 10~300 sec	1~60 min (standaard: 60 min), vooropname: 1~30 sec, Na-opname: 10~300 sec
Videodetectie			
Activeringsgebeurtenissen		Opnemen, PTZ, ronde, alarm uit, video push, e-mail, FTP, momentopname, zoemer & schermtips	Opnemen, PTZ, ronde, alarm uit, video push, e-mail, FTP, momentopname, zoemer & schermtips
Videodetectie		Bewegingsdetectie, MD-zones: 396 (22x18), verlies videosignaal & geen camera	Bewegingsdetectie, MD-zones: 396 (22x18), verlies videosignaal & geen camera
Afspelen & backup			
Synchroon afspelen		1/4	1/4/9
Zoekmodus		Tijd/datum, bewegingsdetectie	Tijd/datum, bewegingsdetectie
Afspeelfuncties		Afspelen, pauzeren, stoppen, terugspoelen, snel afspelen, langzaam afspelen, volgend bestand, vorig bestand, volgende camera, vorige camera, volledig scherm, herhalen, willekeurig, backup-selectie, digitaal zoomen	Afspelen, pauzeren, stoppen, terugspoelen, snel afspelen, langzaam afspelen, volgend bestand, vorig bestand, volgende camera, vorige camera, volledig scherm, herhalen, willekeurig, backup-selectie, digitaal zoomen
Backup-modus		USB-stick/netwerk	USB-stick/netwerk
Afspelen via netwerk			
Ethernet		RJ-45 poort (10/100M)	RJ-45 poort (10/100M/1000M)
Netwerkfuncties		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Max. gebruikers		128 gebruikers	128 gebruikers
Smartphone		iPhone, iPad, Android	iPhone, iPad, Android
Opslag			
Interne HDD		1 SATA-poort, tot 6TB	1 SATA-poort, tot 6TB
Extra interface			
USB-interface		2 poorten (1 achter), USB 2.0	2 poorten (1 achter USB 3.0, 1 voor USB 2.0)
RS485		1 poort, voor PTZ-besturing	1 poort, voor PTZ-besturing
Algemeen			
Voeding		12 VDC/2A	12 VDC/2A
Stroomverbruik		10 W (zonder HDD)	10 W (zonder HDD)
Toelaatbare omgevingscondities		-10 °C ~ +55 °C / vochtigheid 10%~90% / 86~106 kPa	-10 °C ~ +55 °C / vochtigheid 10%~90% / 86~106 kPa
Afmetingen (b x d x h)		325 mm x 255 mm x 55 mm	325 mm x 255 mm x 55 mm
Gewicht		1,5 kg (zonder HDD)	1,5 kg (zonder HDD)

Bestelinformatie

Modelnummer	Beschrijving
HOLHD04000	Holis HD HDCVI analoge recorder; 0 TB, 4 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig
HOLHD04002	Holis HD HDCVI analoge recorder; 2 TB, 4 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig
HOLHD04004	Holis HD HDCVI analoge recorder; 4 TB, 4 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig
HOLHD08000	Holis HD HDCVI analoge recorder; 0 TB, 8 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig
HOLHD08004	Holis HD HDCVI analoge recorder; 4 TB, 8 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig
HOLHD08006	Holis HD HDCVI analoge recorder; 6 TB, 8 kanalen, 1080p, H.264, HDMI & VGA video-uitgang, geen cameracenties nodig



Systemaansluiting

