



HOLIS^{HD}
De Tyco Security Products

Grabadora de video Tribrid

4 canales

8 canales



Características que marcan la diferencia

- Compatible con entrada de video Tribrid para mayor flexibilidad: – Analógico HD (HDCVI) – Analógico SD – IP (solo Illustra Essentials)
- Compresión de video dual-stream H.264
- Grabación en tiempo real en 1080 p en todos los canales
- Salida de video HDMI/VGA en simultáneo
- Reproducción en tiempo real sincronizada en todos los canales
- Monitoreo de red remoto a través de un cliente pesado (thick client), un navegador web o una aplicación móvil (iOS y Android)
- Admite hasta 6 TB de almacenamiento

Las grabadoras de video Tribrid Holis HD de 4 y 8 canales son una solución económica de grabación para pequeñas y medianas empresas. Como permite conectar cámaras 720 p y 1080 p mediante cables coaxiales, las grabadoras Holis HD pueden aprovechar instalaciones analógicas existentes para ofrecer una solución más económica, al tiempo que brindan calidad de imagen superior, nunca antes vista en este tipo de conexiones. Las grabadoras de video Holis HD son flexibles porque son compatibles con cámaras analógicas HD, cámaras analógicas SD y con la línea de cámaras IP Illustra Essentials. Las grabadoras Holis HD tienen características fáciles de usar para búsqueda, grabación, zoom digital y exportación.

Grabadora de video Tribrid

ESPECIFICACIONES

	4 CANALES	8 CANALES
Sistema		
Procesador principal	Integrado	
Sistema operativo	LINUX integrado	
Video		
Entrada	4 canales, BNC	8 canales, BNC
Estándar	Analógico SD Analógico HD IP	NTSC/PAL Cámaras analógicas HD 1080 p/720 p de American Dynamics 4 – Illustra Essentials 8 – Illustra Essentials
Audio		
Entrada	1 canal, RCA	
Salida	1 canal, RCA	
Comunicación bidireccional	Reutilización del canal 1 de entrada/salida de audio	
Pantalla		
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA	
Resolución	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
Divisiones en pantalla	1/4/6	1/4/8/9
Enmascaramiento de privacidad	4 zonas rectangulares (por cámara)	
Información en pantalla	Nombre de la cámara, hora, pérdida de video, bloqueo de cámara, detector de movimiento, grabación	
Grabación		
Compresión de audio/video	H.264/G.711	
Velocidad de grabación	Flujo principal: 1080 p/720 p/960 p/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 fps) Flujo secundario: D1/CIF/QCIF (1~25/30 fps)	
Velocidad de transferencia	1~6144 Kb/s	
Modo de grabación	Manual, programado (regular - continuo, detección de movimiento), programado interrumpido (regular - continuo, detección de movimiento), interrumpido	
Intervalo de grabación	1 - 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 - 30 seg., posgrabación: 10 - 300 seg.	
Detección de video		
Eventos de activación	Grabación, PTZ, tour, alarma, push video, correo electrónico, FTP, captura, chicharra e indicadores de pantalla	
Detección de video	Detección de movimiento, zonas de detección de movimiento: 396 (22 × 18), pérdida de video y vacíos de cámara	
Reproducción y copia de seguridad		
Reproducción sincronizada	1/4	1/4/9
Modo de Búsqueda	Fecha/hora, detección de movimiento	
Funciones de reproducción	Reproducir, pausar, detener, rebobinar, cámara rápida/lenta, ir al archivo siguiente/anterior, ir a la cámara siguiente/anterior, pantalla completa, repetir, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital	
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB, grabador SATA interno, red	
Reproducción y copia de seguridad en red		
Ethernet	Puerto RJ-45 (10/100M)	Puerto RJ-45 (10/100M/1000M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtro IP, SNMP, P2P	
Cant. máx. de accesos de usuario	128 usuarios	
Smartphone	iPhone, iPad, Android	
Almacenamiento		
HDD interno	1 puerto SATA, hasta 6 TB	
Interfaz auxiliar		
Interfaz USB	2 puertos (1 trasero), USB 2.0	2 puertos (1 USB 3.0 trasero, 1 USB 2.0 delantero)
RS485	1 puerto, para control PTZ	
Características generales		
Fuente de alimentación	12 VCC/2 A	
Consumo de energía	10 W (sin discos duros HDD)	
Condiciones de funcionamiento	-10°C - +55°C / 10 % - 90 % Humedad relativa / 86 - 106 kpa	
Dimensiones (L x P x A)	325 mm × 255 mm × 55 mm	
Peso	1.5 kg (sin HDD)	



Modelo	Descripción
HOLHD04000	HOLIS HD, 4 canales, 0 TB
HOLHD04001	HOLIS HD, 4 canales, 1 TB
HOLHD04002	HOLIS HD, 4 canales, 2 TB
HOLHD04004	HOLIS HD, 4 canales, 4 TB
HOLHD08000	HOLIS HD, 8 canales, 0 TB
HOLHD08001	HOLIS HD, 8 canales, 1 TB
HOLHD08002	HOLIS HD, 8 canales, 2 TB
HOLHD08004	HOLIS HD, 8 canales, 4 TB
HOLHD08006	HOLIS HD, 8 canales, 6 TB



Conexión del sistema

