



O gravador de vídeo em rede Holis de 4 canais é uma solução de preço acessível ideal para qualquer aplicação de segurança de pequeno porte. O NVR é rápido de instalar e oferece soluções de segurança efetivas. Além disso, pode armazenar até 4 TB de dados e transmitir 4 canais de 1080p com visualização em tempo real.

Recursos que fazem a diferença

- Compacto, ideal para qualquer lugar e para qualquer aplicação
- Visualização de até 4 canais em 1080p HD em tempo real
- Máximo de 80 Mbps de largura de banda de entrada
- Compressão de vídeo H.264 para gerenciamento de largura de banda
- Saída de vídeo HDMI/VGA simultânea
- Reprodução sincrônica em tempo real de todos os canais
- Conformidade com ONVIF para simplificar as integrações
- Monitoramento remoto de rede por meio do navegador
- Compatível com plug-and-play, 4 portas PoE
- 3 opções de armazenamento para atender às suas necessidades

ESPECIFICAÇÕES

Sistema	
Processador principal	Processador quad-core integrado
Sistema operacional	LINUX integrado
Vídeo	
Entrada de câmera IP	4 canais
Tela	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Divisão da tela	1/4
Menu na tela	Título da câmera, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimentos, gravação
Gravação	
Compressão	H.264
Resolução	1080p, 720p, D1
Taxa de gravação	200/240ips em D1, 100/120ips em 720p, 50/60ips em 1080p
Taxa de bits	48-8192 kbps
Modo de gravação	Manual, programado (normal, contínuo, detecção de movimento), parar
Intervalo de gravação	1 a 120 minutos (padrão: 60 minutos), pré-gravação: 1 a 30 segundos, pós-gravação: 10 a 300 segundos
Detecção de vídeo	
Eventos acionadores	Gravação, PTZ, patrulha, notificação com vídeo, e-mail, FTP, sonorizador, dicas na tela
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, perda de vídeo, câmera em branco
Reprodução e backup	
Sincronização de reprodução	1/4
Modo de pesquisa	Hora/data, detecção de movimento e pesquisa exata (com precisão de segundos), Smart Search

Funções de reprodução	Reproduzir, pausar, parar, voltar, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, repetir, modo aleatório, seleção de backup, zoom digital
Modo de backup	Dispositivo USB, rede
Rede	
Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100M)
Funções de rede	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, pesquisa IP
Acesso máximo de usuários	128 usuários
Smartphones	iPhone, iPad, Android
Armazenamento	
HDD interno	1 porta SATA, até 4 TB
Interface auxiliar	
USB	2 portas (1 traseira) USB 2.0
Geral	
Fonte de alimentação	48 V CC/1,5 A
Consumo de energia	NVR: 10 W (sem HDD); porta PoE: máx. 15 W cada
Ambiente de funcionamento	0°C a 55°C (32°F a 131°F)
Dimensões	205 x 205 x 45 mm (8,07 x 8,07 x 1,77")
Peso	0,45 kg (aprox. 1 libra) (sem HDD)

Número do modelo	Descrição do modelo
HOLNVR04100A	NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 1 TB
HOLNVR04200A	NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 2 TB
HOLNVR04400A	NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 4 TB

