



La grabadora de video en red (NVR) Holis de 4 canales es una solución accesible para cualquier instalación de seguridad a pequeña escala. Además de instalarse fácilmente, ofrece soluciones de seguridad efectivas y puede almacenar hasta 4 TB de datos y, al mismo tiempo, transmitir 4 canales de visualización en tiempo real a 1080 p.

Características que marcan la diferencia

- Ocupa poco espacio, se adapta a cualquier aplicación y ubicación
- Hasta 4 canales HD de visualización en tiempo real a 1080 p
- Máximo de 80 Mbps de ancho de banda de entrada
- Compresión de video H.264 para administración de ancho de banda
- Salida de video HDMI/VGA en simultáneo
- Reproducción en tiempo real sincronizada en todos los canales
- Compatible con ONVIF para integraciones más sencillas
- Monitoreo remoto en red a través de un navegador web
- Compatible con Plug & Play, 4 puertos PoE
- 3 opciones de almacenamiento según sus requisitos

ESPECIFICACIONES

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado de cuatro núcleos
Sistema operativo	LINUX integrado
Video	
Entrada de cámara IP	4 canales
Pantalla	
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Divisiones en pantalla	1/4
Información en pantalla	Nombre de la cámara, hora, pérdida de video, bloqueo de cámara, detector de movimiento, grabación
Grabación	
Compresión	H.264
Resolución	1080 p, 720 p, D1
Velocidad de grabación	200/240 ips a D1, 100/120 ips a 720 p, 50/60 ips a 1080 p
Velocidad de transferencia	48-8192 kbps
Modo de grabación	Manual, programado (regular, continuo, detección de movimiento), interrumpido
Intervalo de grabación	1-120 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1-30 segundos; posgrabación: 10-300 segundos
Detección de video	
Eventos de activación	Grabación, PTZ, tour, push video, correo electrónico, FTP, chicharra, indicadores de pantalla
Detección de video	Detección de movimiento, pérdida de video, vacíos de cámara
Reproducción y copia de seguridad	
Reproducción sincronizada	1/4
Modo Búsqueda	Fecha/hora, detector de movimiento y búsqueda exacta (precisión segundo por segundo), búsqueda inteligente

Función de reproducción	Reproducir, pausar, detener, rebobinar, cámara rápida/lenta, ir al archivo siguiente/anterior, ir a la cámara siguiente/anterior, pantalla completa, repetir, reproducción aleatoria, selección de copia de seguridad, zoom digital
Modo copia de seguridad	Dispositivo USB, red
Red	
Ethernet	1 puerto RJ-45 (10/100M)
Función de red	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, búsqueda IP
Cantidad máxima de usuarios	128 usuarios
Smartphone	iPhone, iPad, Android
Almacenamiento	
HDD interno	1 puerto SATA, hasta 4 TB
Interfaz auxiliar	
USB	2 puertos (1 trasero), USB 2.0
Características generales	
Fuente de alimentación	48 V CC/1,5 A
Consumo de energía	NVR: 10 W (sin HDD); puerto PoE: máx. 15 W cada uno
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)
Dimensiones	205 x 205 x 45 mm (8.07 x 8.07 x 1.77 in)
Peso	0,45 kg (aprox. 1 libra) (sin HDD)

Modelo	Descripción
HOLNVR04100A	NVR de 4 canales, 4 puertos PoE, 1 TB
HOLNVR04200A	NVR de 4 canales, 4 puertos PoE, 2 TB
HOLNVR04400A	NVR de 4 canales, 4 puertos PoE, 4 TB

