



O gravador de vídeo em rede Holis de 8 canais é uma solução de preço acessível ideal para qualquer aplicação de segurança de pequeno porte. O NVR é rápido de instalar e oferece soluções de segurança efetivas. Além disso, pode armazenar até 4 TB de dados e transmitir 8 canais de 1080p com visualização em tempo real, com no máximo 200 Mbps de largura de banda de entrada.

Recursos que fazem a diferença

- Visualização de até 8 canais em 1080p HD em tempo real
- Compressão de vídeo H.264 para gerenciamento de largura de banda
- Máximo de 200 Mbps de largura de banda de entrada
- Saída de vídeo HDMI/VGA simultânea
- Reprodução sincrônica em tempo real de todos os canais
- Conformidade com ONVIF para simplificar as integrações
- Monitoramento remoto de rede por meio do navegador
- Compatível com IPC UPnP, 8 portas PoE
- 5 opções de armazenamento para atender às suas necessidades

ESPECIFICAÇÕES

Sistema	
Processador principal	Processador quad-core integrado
Sistema operacional	LINUX integrado
Vídeo	
Entrada de câmera IP	8 canais
Diálogo bidirecional	1 canal de entrada, 1 canal de saída, BNC
Tela	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Divisão da tela	1/4/8/9
Menu na tela	Título da câmera, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimentos, gravação
Gravação	
Compressão	H.264
Resolução	5 MP, 3 MP, 1080p, 720p, D1
Taxa de gravação	200 Mbps
Taxa de bits	48~ 8192 kbps
Modo de gravação	Manual, programado (normal, contínuo, detecção de movimento, alarme), parar
Intervalo de gravação	1 a 120 minutos (padrão: 60 minutos), pré-gravação: 1 a 30 segundos, pós-gravação: 10 a 300 segundos
Detecção de vídeo e alarme	
Eventos acionadores	Gravação, PTZ, patrulha, alarme, notificação com vídeo, e-mail, FTP, sonorizador, dicas na tela
Detecção de vídeo	Detecção de movimento, câmera em branco
Entrada de alarme	4 canais
Relé de saída	2 canais
Reprodução e backup	
Sincronização de reprodução	1/4/9
Modo de pesquisa	Hora/data, alarme, detecção de movimento e pesquisa exata (com precisão de segundos), Smart Search

Funções de reprodução	Reproduzir, pausar, parar, voltar, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, repetir, modo aleatório, seleção de backup, zoom digital
Modo de backup	Dispositivo USB, rede, gravador de SATA interno
Rede	
Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
PoE	8 portas (IEEE802.3 af)
Funções de rede	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, servidor de alarme, pesquisa IP
Acesso máximo de usuários	128 usuários
Smartphones	iPhone, iPad, Android
Armazenamento	
HDD interno	2 portas SATA, até 8 TB
Interface auxiliar	
USB	2 portas (1 USB 3.0 traseira, 1 USB 2.0 frontal)
Geral	
Fonte de alimentação	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	NVR: 60 W (sem HDD); PoE: Máximo 15 W (cada)
Ambiente de funcionamento	-10°C A 55°C (14°F a 131°F)
Dimensões	375 x 285 x 50 mm (14,76 x 11,22 x 1,97")
Peso	2,3 kg (5,07 lb) (sem HDD)

Número do modelo	Descrição do modelo
HOLNVR081008PA	NVR de 8 canais, 8 portas PoE, 1 TB HOLIS
HOLNVR082008PA	NVR de 8 canais, 8 portas PoE, 2 TB HOLIS
HOLNVR084008PA	NVR de 8 canais, 8 portas PoE, 4 TB HOLIS
HOLNVR086008PA	NVR de 8 canais, 8 portas PoE, 6 TB HOLIS
HOLNVR088008PA	NVR de 8 canais, 8 portas PoE, 8 TB HOLIS

