



Funzioni che fanno la differenza

- Fino a 8 canali, visione in tempo reale a 1080p
- Installazione rapida e facilità d'uso
- Decodifica dual codec H.264/MJPEG
- Ampiezza di banda in ingresso oltre 80 Mbps
- Uscita video simultanea HDMI/VGA
- Riproduzione in tempo reale sincrona su tutti i canali
- Compatibilità ONVIF
- Monitoraggio di rete remoto con web browser
- App mobili per IOS e Android
- Supporto di IPC UPnP, 8 porte PoE
- 5 opzioni di storage

L'NVR (Network Video Recorder) a 8 canali Holis è una soluzione di costo contenuto adatta per tutte le applicazioni di sicurezza su scala ridotta. Può memorizzare 1, 2, 4, 6 o 8 terabyte di dati, supporta telecamere IP di molte marche ed è compatibile con le norme ONVIF. L'NVR supporta fino a 8 canali per una visione in tempo reale a 1080p. La procedura di installazione è rapida e semplice: le telecamere compatibili vengono infatti riconosciute e configurate automaticamente non appena vengono collegate. Anche l'apprendimento e l'utilizzo dell'NVR sono estremamente semplici, per la massima soddisfazione del cliente.

SPECIFICHE

Sistema	
Processore principale	Processore integrato dual core
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Ingresso per telecamera IP	Fino a 8 canali, tutti con connettività PoE
Comunicazione bidirezionale	1 canale in ingresso, 1 canale in uscita, BNC
Display	
Interfaccia	1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Divisione display	1/4/8/9
OSD	Titolo telecamera, ora, perdita video, blocco telecamera, rilevamento del movimento, registrazione
Registrazione	
Compressione	H.264/MJPEG
Risoluzione	5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
Velocità di registrazione	>80 Mbps
Bit rate	48-8192 kbps
Modalità di registrazione	Manuale, programmata (normale/continua, rilevamento del movimento, allarme), stop
Intervallo di registrazione	1-120 minuti (impostazione predefinita: 60 minuti), pre-registrazione: 1-30 secondi, post-registrazione: 10-300 secondi
Rilevamento video e allarmi	
Eventi trigger	Registrazione, PTZ, tour, allarme, push video, email, FTP, suoneria, suggerimenti a schermo
Rilevamento video	Rilevamento del movimento, oscuramento telecamera
Ingresso allarmi	4 canali
Uscita relè	2 canali
Riproduzione e backup	
Riproduzione sincronizzata	1/4/9
Modalità di ricerca	Ora/data, allarme, rilevamento del movimento e ricerca esatta (accuratezza al secondo), ricerca intelligente
Funzione di riproduzione	Riproduzione, pausa, stop, riavvolgimento, riproduzione veloce, riproduzione lenta, file successivo, file precedente, telecamera successiva, telecamera precedente, schermo intero, ripetizione, shuffle, selezione backup, zoom digitale
Modalità di backup	Dispositivo USB, rete, masterizzatore SATA interno

Rete	
Ethernet	1 porta RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
PoE	8 porte (IEEE802.3af)
Funzionalità di rete	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, server allarmi, ricerca IP
Accesso massimo utenti	128 utenti
Smartphone	iPhone, iPad, Android
Storage	
Disco rigido interno	2 porte SATA, fino a 8 TB
Interfaccia ausiliaria	
USB	2 porte (1 USB3.0 posteriore, 1 USB2.0 anteriore)
RS232	1 porta, per comunicazione con PC e tastiera
RS485	1 porta, per controllo PTZ
Caratteristiche generali	
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	NVR: 60 W (senza disco rigido); PoE: Max. 15 W per porta
Specifiche ambientali	da -10°C a 55°C (14°F - 131°F)
Dimensioni	375 x 285 x 50 mm (14,76 x 11,22 x 1,97")
Peso	2,3 kg (5,07 libbre) senza disco rigido

Codice modello	Descrizione modello
NVR42081008P	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 1 TB con cavo di alimentazione europeo
NVR42081008PUK	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 1 TB con cavo di alimentazione britannico
NVR42082008P	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 2 TB con cavo di alimentazione europeo
NVR42082008PUK	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 2 TB con cavo di alimentazione britannico
NVR42084008P	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 4 TB con cavo di alimentazione europeo
NVR42084008PUK	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 4 TB con cavo di alimentazione britannico
NVR42086008P	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 6 TB con cavo di alimentazione europeo
NVR42086008PUK	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 6 TB con cavo di alimentazione britannico
NVR42088008P	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 8 TB con cavo di alimentazione europeo
NVR42088008PUK	NVR 8 canali, 8 porte PoE, 8 TB con cavo di alimentazione britannico

Collegamento del sistema

