



Funcities die het verschil maken

- Realtime 1080p weergave, tot 8 kanalen
- Snel geïnstalleerd en eenvoudig in het gebruik
- Dual codec decoding volgens H.264/MJPEG
- Inkomende bandbreedte beter dan 80 Mbit/s
- Simultane video-uitgang HDMI/VGA
- Synchroon realtime terugspelen van alle kanalen
- Overeenkomstig ONVIF
- Netwerkbewaking op afstand via webbrowser
- Mobiele apps voor IOS en Android
- Ondersteunt IPC UPnP, 8 PoE-poorten
- 5 opslagopties

De Holis 8-kanaals NVR is een voordelige oplossing voor iedere kleinschalige beveiligingstoepassing. De NVR biedt ruimte voor 1, 2, 4, 6 of 8 terabyte aan gegevens. Hij is geschikt voor IP-camera's van allerlei fabrikanten en beantwoordt aan ONVIF. Holis ondersteunt realtime 1080p weergave via 1-8 kanalen. De recorder is snel geïnstalleerd en herkent en configureert compatibele camera's zodra ze worden aangesloten. En dankzij de sterk intuïtieve bediening is de Holis zeer gebruiksvriendelijk.

SPECIFICATIES

Systeem	
Hoofdprocessor	Dual-core geïntegreerde processor
Besturingssysteem	Geïntegreerd LINUX
Video	
IP-camera-ingang	Tot 8 kanalen, alle met PoE
Spreken in twee richtingen	1 kanaalingang, 1 kanaaluitgang, BNC
Display	
Interface	1 HDMI, 1 VGA
Resolutie	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Gesplitst scherm	1/4/8/9
OSD	Camertitel, tijd, verlies videosignaal, cameravergrenseling, bewegingsdetectie, opname
Opname	
Compressie	H.264/MJPEG
Resolutie	5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
Opnamesnelheid	> 80 Mbit/s
Bitsnelheid	48~8192 kbit/s
Opslagmodus	Handmatig, instellen (normaal / continu, bewegingsdetectie, alarm), stoppen
Opname-interval	1-120 minuten (standaard: 60 minuten), pre-record: 1-30 seconden, post-record: 10-300 seconden
Videodetectie & Alarm	
Activatiegebeurtenissen	Opnemen, PTZ, tour, alarm, video-overdracht, e-mail, FTP, zoemer, schermtips
Videodetectie	Bewegingsdetectie, geen beeld
Alarmingang	4 kanalen
Relaisuitgang	2 kanalen
Terugspelen & back-up	
Synchroon terugspelen	1/4/9
Zoekmodus	Tijd/datum, alarm, bewegingsdetectie & exact zoeken (tot seconde nauwkeurig), slim zoeken
Terugspeelfunctie	Afspelen, pauzeren, stoppen, terugspelen, snel afspelen, langzaam afspelen, volgend bestand, vorige camera, volledig scherm, herhalen, willekeurig afspelen, back-up kiezen, digitaal zoemen
Back-upmodus	USB-apparaat, netwerk, interne SATA-brander

Netwerk	
Ethernet	1 RJ-45 poort (10/100/1000Mbps)
PoE	8 poorten (IEEE802.3af)
Netwerkfunctie	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, alarmserver, IP Search
Maximum gebruikerstoegang	128 gebruikers
Smartphone	iPhone, iPad, Android
Opslag	
Interne HDD	2 SATA-poorten, tot 8 TB
Extra aansluiting	
USB	2 poorten (1 achter USB3.0, 1 voor USB2.0)
RS232	1 poort, voor communicatie met pc en toetsenbord
RS485	1 poort, voor PTZ-besturing
Algemeen	
Voeding	100~240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	NVR: 60 W (zonder HDD); PoE: Maximum 15 W per poort
Toelaatbare omgevingstemperatuur	-10 tot 55 °C
Afmetingen	375 x 285 x 50 mm
Gewicht	2,3 kg zonder HDD

Modelnummer	Modelbeschrijving
NVR42081008P	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 1 TB met EU-voedingskabel
NVR42081008PUK	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 1 TB met UK-voedingskabel
NVR42082008P	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 2 TB met EU-voedingskabel
NVR42082008PUK	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 2 TB met UK-voedingskabel
NVR42084008P	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 4 TB met EU-voedingskabel
NVR42084008PUK	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 4 TB met UK-voedingskabel
NVR42086008P	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 6 TB met EU-voedingskabel
NVR42086008PUK	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 6 TB met UK-voedingskabel
NVR42088008P	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 8 TB met EU-voedingskabel
NVR42088008PUK	8-kanaals NVR, 8 poorten PoE, 8 TB met UK-voedingskabel

Aansluiting systeem

